



RLC B.V.

Roosterreiniger



SPECIFICATIES MIR 2

Stationair of rijdend

Capaciteit	500 kg
Snelheid rijden	9 m/min.
Snelheid draaien	25 sec/360° draaien
Vermogen	5,5 kW hydraulisch
Totale hoogte	2,5 m (boven maaiveld)
Werkende diepte	Tot circa 3 m
Breedte grijpbak	2,5 / 2 m (XD versie tot 3,5 m)
Draaicircl (behuizing)	straal 0,9 m
Materiaal (behuizing)	Staal/RVS*
Materiaal (mast)	RVS
Materiaal (grijpbak)	Thermisch verzinkt staal/RVS*
Olie	Biologisch* of mineraal
Conservering	Poedercoat/ 3-laags natlak* (eventueel met garantie)
Hydrauliek	Proportionaal aangestuurd
Storten	Instelbare stortafstand* Meerdere stortpunten
Beveiligingen	Olieniveau Olietemperatuur Einde baan detectie* Cyclustijd bewaking Obstakelbeveiliging (rijdend)
Besturing	In reiniger/in gemaal Touchdisplay Handbediening aan snoer Te integreren in gemaalbesturing*
Kleur	In overleg
Algemeen	Turn key geleverd* Onderhoudsvriendelijk Touchdisplay voor uitlezen/instellen Eenvoudige bediening Oppervlakte- of diepte reinigen* Sluitplaat op grijpbak Aandrijving rijden d.m.v. tandheugel Geen hydrauliek onder water Geen draaiende delen onder water

* Optie

CONTACT

Telefoon (079) 593 24 04
www.rlc-roosterreiniger.nl
info@rlc-roosterreiniger.nl



Heeft u andere wensen,
dan verzoeken wij u contact
met ons op te nemen.

Er zijn vele mogelijkheden
waarin wij u graag adviseren.