



RLC B.V.

Roosterreiniger



SPECIFICATIES MIR 3

Stationair of rijdend

Capaciteit	250 kg
Snelheid rijden	8 m/min.
Snelheid draaien	36 sec/360° draaien
Vermogen	2,2 kW hydraulisch
Totale hoogte	2,5 m (boven maaiveld)
Werkende diepte	Tot circa 3 m
Breedte grijpbak	2 m
Draaicircl (behuizing)	straal 0,7 m
Materiaal(behuizing)	Staal/RVS*
Materiaal(mast)	RVS
Materiaal(grijpbak)	Thermisch verzinkt staal/RVS*
Olie	Biologisch* of mineraal
Conservering	Poedercoat/ 3-laags natlak* (eventueel met garantie)
Hydrauliek	Compacte unit
Storten	Meerdere stortpunten
Beveiligingen	Olieniveau Olietemperatuur Einde baan detectie* Cyclustijd bewaking Opstakelbeveiliging (rijdend)
Besturing	In reiniger/in gemaal Handbediening aan snoer Te integreren in gemaalbesturing
Kleur	In overleg
Algemeen	Turn key geleverd* Onderhoudsvriendelijk Touchdisplay voor uitlezen/instellen Eenvoudige bediening Oppervlakte- of diepte reinigen* Sluitplaat op grijpbak Geen hydrauliek onder water Geen draaiende delen onder water

CONTACT

Telefoon (079) 593 24 04
www.rlc-roosterreiniger.nl
info@rlc-roosterreiniger.nl



Heeft u andere wensen,
dan verzoeken wij u contact
met ons op te nemen.

Er zijn vele mogelijkheden
waarin wij u graag adviseren.

* Optie