



# RLC B.V.

## Roosterreiniger



## SPECIFICATIES MIR 4

### Stationair of rijdend

Capaciteit	500 tot 1400 kg
Snelheid rijden	30 m/min.
Snelheid heffen/zakken	20 m/min.
Vermogen heffen/zakken	4 kW/7,5 kW*
Vermogen rijden	1,5 kW
Vermogen hydraulisch	1,1 kW
Totale hoogte	4,7 m
Werkende diepte	9 m tot 12,5 m*
Breedte grijpbak	1,6 / 1,8 / 2,4 m
Gewicht grijpbak	400 kg (tot 800 kg)
Vrije overspanning rails	tot 12 m*
Rails	Dichte, C-profiel rijbaan
Onderkant rails	4,2 m
Onderkant grijpbak	2,5 m
Materiaal(constructie)	Thermisch verzinkt staal
Uitvoering staanders	Portaal of galg
Materiaal(grijpbak)	Thermisch verzinkt staal/RVS*
Olie	Biologisch* of mineraal
Conservering*	3-laags natlak (eventueel met garantie)
Hydrauliek	Geluidsarme compactunit
Storten	Meerdere stortpunten
Beveiligingen	Olieniveau Olietemperatuur Einde baan detectie Cyclustijd bewaking
Besturing	In reiniger/in gemaal Touchdisplay Handbediening aan snoer Te integreren in besturing gemaal Rijden frequentie geregeld Heffen/zakken frequentie geregeld Eindcontacten of 'tellen' d.m.v. encoders
Kleur	In overleg
Algemeen	Meerdere bochten in rails mogelijk Turn key geleverd* Onderhoudsvriendelijk Eenvoudige bediening

\* Optie

## CONTACT

Telefoon (079) 593 24 04  
[www.rlc-roosterreiniger.nl](http://www.rlc-roosterreiniger.nl)  
[info@rlc-roosterreiniger.nl](mailto:info@rlc-roosterreiniger.nl)



Heeft u andere wensen,  
dan verzoeken wij u contact  
met ons op te nemen.

Er zijn vele mogelijkheden  
waarin wij u graag adviseren.